

Telecom/IT Battery Systems

AGV Battery Systems

Motive Power Systems

Railway Battery Systems

Power Supply

Standby

power.com SB

Свинцово-кислотные герметичные батареи



Свойства продукта

⇔ Преимущества для пользователя

- Электролит находится в связанном состоянии в стекловолоконных сепараторах
 - ⇔ Безуходность
 - ⇔ Эксплуатация в горизонтальном положении
- Конструкция крышки обеспечивает защиту от воспламенения и удаление газов
 - ⇔ Повышенная взрывобезопасность
- Удобная крышка с встроенной ручкой
 - ⇔ Простота очистки
 - ⇔ Простота переноски
- Специальная конструкция полюса / Система изолированных перемычек
 - ⇔ Исключение коррозии
 - ⇔ Исключение короткого замыкания при монтаже


Применение

- Источники бесперебойного питания
- Системы телекоммуникаций
- Сигнальная техника

power.com SB Обзор модельного типоряда

Емкость, размер и вес

Тип	C ₁₀ /1,80 В Ач	C _{1/2} /1,75 В Ач	C _{1/4} /1,70 В Ач	C _{1/6} /1,60 В Ач	Вес кг	Длина Д мм	Ширина Ш мм	Высота В мм
power.com SB 12V 50	52,7	33,8	27,5	25,4	26,0	229	177	230
power.com SB 12V 60	63,2	40,6	33,0	30,5	26,5	229	177	230
power.com SB 12V 80	80,4	51,6	42,0	38,8	37,5	344	177	230
power.com SB 12V 100	94,8	60,9	49,5	45,7	38,0	344	177	230
power.com SB 12V 110	111,1	71,4	58,0	53,6	52,0	498	177	230
power.com SB 12V 130	128,9	82,8	67,3	62,2	52,5	498	177	230
power.com SB 12V 140	142,2	91,4	74,2	68,6	54,5	498	177	230



power.com SB 12V 50 - power.com SB 12V 80 -
power.com SB 12V 60 - power.com SB 12V 100

power.com SB 12V 110 -
power.com SB 12V 140

Ожидаемый срок эксплуатации: до 12 лет

Sales and Administration
HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
 P.O.Box 1140 · D-59914 Brilon
 Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke
 Phone + 49 29 63 61-3 74 · Fax + 49 29 63 61-2 70
www.hoppecke.de · info@hoppecke.com

 **HOPPECKE**
POWER FROM INNOVATION